

LG Hausys

sign & graphic materials

LC4700

Vinilo monomérico para corte en plotter



Actualización: 7.2012

LG Hausys

sign & graphic materials

LC4700

Vinilo monomérico para corte en plotter

Método de uso	Corte en plotter, corte a mano, troquelado
Periodo de Uso	Aplicaciones de corta y media duración
Áreas de Uso	Aplicación de gráficos opacos de corta a media duración como stand de feria, gráficos promocionales o publicidad en punto de venta (PLV) recomendado para promociones en vehículos, paneles o ventanas.
Gama de Colores	38
Adhesivo	Sensible a la presión, transparente, base acrílico.
Superficie del Film	PVC
Calidad del Film	Monomérico calandrado
Grosor del Film	0,075 mm
Temperatura de Servicio	-45 °C – +82 °C
Temperatura de Aplicación	+10 °C mínimo
Duración	5 años (blanco/negro), 4 años (Colores), 3 años (metalizados)
Removabilidad	Permanente



LG Hausys Europe GmbH

Lyoner Straße 15, ATRICOM C6
60528 Frankfurt am Main

Alemania

Teléfono: 0049 69-58 30 29 441

Telefax: 0049 69-66 11 35 06

Email: sign@lghausys.eu

Web: <http://sign.lghausys.eu/es>